


Mosaic™ appel infirmière

dispositif d'errance sécurisée



0 766 20



0 766 22



0 431 00

Réf.	Dispositif pour l'errance sécurisée
	Permet de signaler le franchissement d'une porte par le résident équipé du dispositif Fonctionne avec le bloc de porte réf. 0 766 06 configuré pour l'errance sécurisée et permettant l'acquiescement Transmission de l'alerte en simultané sur DECT
0 766 20	Bracelet Equipé d'un transmetteur radio 869 MHz Anti-allergique Blanc Livré avec pile type CR2450 3 V Fixation permanente
0 766 21	Antenne Antenne additionnelle reçoit le signal du bracelet et le transmet au contrôleur
0 766 22	Contrôleur de porte Clavier codé permettant de capter avec une antenne interne le signal du bracelet avant le franchissement d'une porte définie
0 766 06	Bloc de porte Bloc de porte avec indicateurs d'appel lumineux Présence infirmière et acquiescement par bouton poussoir. Signal sonore et lumineux d'un appel provenant d'une autre chambre Convient pour les sanitaires communs et pour l'errance sécurisée
0 431 00	Détecteurs magnétiques d'ouverture Détecteur magnétique saillie agréé NF et A2P type 1 1 interrupteur lame souple à fixer sur le dormant 1 aimant mobile à fixer sur le battant S'associe à la moulure 20 x 12,5 mm réf. 0 300 08
0 431 01	Détecteur magnétique encastré Pour surveillance des portes non magnétiques Dim. : Ø8 mm - long. : 30 mm

Réf.	Gâches électriques
0 408 98	Gâche à émission de tension Pour ouverture à droite ou à gauche 12 V \sim /= 6 W - 158 x 26 x 32 mm - 500 mA
0 408 95	Gâche à manque de tension 12 V \sim - 600 mA Pour fonctionnement en issue de secours Dimensions : 158 x 26 x 32 mm



Guide d'installation et d'utilisation
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

