

URAONE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE



| Désignation | URAONE Evacuation SATI |
|---------------------------|---|
| Référence | 111 013V |
| Type | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité |
| Fonction | Evacuation |
| Fonction additionnelle | Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation secteur présent |
| Flux Assigné (Lumens) | 45 lm |
| Sources lumineuses | LEDs |
| Autonomie | 1 heure |
| Technologie | Système Automatique de Tests Intégré SATI |
| Normes | NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015 |
| Marque de qualité | NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+ |
| Enveloppe | Plastique |
| Classe | II |
| Degrés de protection | IP 42 / IK 07 |
| Alimentation | 230 V - ± 10% - 50 Hz |
| Consommation | 0,8 W |
| Dimensions L x l x h (mm) | 210 x 110 x 41 |
| Pictogramme | Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation |
| Accessoires | <ul style="list-style-type: none"> - Cadre d'encastrement (réf. 168 113) - Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202) - Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305) - Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204) |