

## **URAONE**

## **BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE**





Désignation	URAONE Bi-fonctions Adressable
Référence	112 249V
Туре	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation + Habitation
Fonctions additionnelles	<ul> <li>Visibilité+ pour accroitre la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent</li> <li>Balisage lumineux d'évacuation pour réduire le temps d'évacuation en augmentant la visibilité des dégagements et des sorties, secteur présent.</li> </ul>
Flux Assigné (Lumens)	45 lm (BAES) + 8 lm (BAEH)
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure (BAES) + 5 heures (BAEH)
Technologie	Adressable
Normes	NF C 71-800, NF C 71-805, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x I x h (mm)	210 x 110 x 41
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	<ul> <li>Cadre d'encastrement (réf. 168 113)</li> <li>Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202)</li> <li>Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305)</li> <li>Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)</li> </ul>