

URAONE

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE



Désignation	URAONE Evacuation SATI Connecté
Référence	113 218V
Type	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité
Fonction	Evacuation
Fonctions additionnelles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visibilité+ pour accroître la visibilité des indications de balisage en cas d'évacuation, secteur présent ▪ Balisage lumineux d'évacuation pour réduire le temps d'évacuation en augmentant la visibilité des dégagements et des sorties, secteur présent.
Flux Assigné (Lumens)	45 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	SATI Connecté pour un contrôle à distance et en temps réel de l'état des installations d'éclairage de sécurité
Normes	NF C 71-800, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1, NF 413, NF 015
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI, NF Environnement, NF SATI Visibilité+
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degrés de protection	IP 42 / IK 07
Alimentation	230 V - ± 10% - 50 Hz
Consommation	0,5 W
Dimensions L x l x h (mm)	210 x 110 x 41
Pictogramme	Repositionnable permettant de réaliser tous les sens d'évacuation
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre d'encastrement (réf. 168 113) - Porte pictogramme sur la tranche (réf. 168 202) - Grilles de protection (réf. 168 001, 168 004, 950 305) - Enjoliveurs de finition (réf. 168 203, 168 204)