URA SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

# Eclairage de sécurité

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

## Super-Sati Incand. Plafond --> Bloc Super-Sati







## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| **Désignation :** | **Super-Sati Incand. Plafond** |
|---|---|
| Code | **126532** |
| Série | Incandescent - Débrochable |
| Fonction | Evacuation |
| Type | Non permanent |
| Flux Assigné (Lumens) | 45 lm |
| Autonomie | 1 h |
| Norme | NF C 71-800 / 820 |
| N° Homologation | T 07037 / 60055847 |
| Marque de qualité | NF AEAS Performance Sati |
| Enveloppe | Plastique |
| Classe | II |
| Degré de protection | IP 43 |
| Résistance aux chocs | IK 05 |
| Alimentation | 230 V +10/-10% 50 Hz |
| Consommation | 5,9 VA |
| Lampes de secours | 2 lampes 3,6 V 1 A Réf: 953194 |
| Témoin de charge | 2 leds |
| Batterie | 3 VTD 3700 Réf: 957893 |
| Temps de recharge | 24 h |
| Dimensions L x l x h (mm) | 306 x 219 x 167 |
| Poids | 1.4 kg |
| Accessoires | |