

Tableau répéteur pour CMSI ADR XL3



Désignation	Tableau répéteur d'exploitation pour CMSI ADR XL3
Référence	310 051
Fonction	Permet le report à distance de manière synthétique des informations fournies par le CMSI
Voyants de synthèse liés aux informations générales	<ul style="list-style-type: none"> - 1 voyant feu - 1 voyant dérangement général
Voyants de synthèse pour l'unité de signalisation (US) du CMSI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 voyant position de sécurité - 1 voyant dérangement / défaut de position d'attente
Voyants de synthèse pour la fonction UGA du CMSI	<ul style="list-style-type: none"> - 1 voyant présence d'une alarme - 1 voyant SSI en évacuation générale - 1 voyant présence d'un défaut - 1 voyant veille permanente
Informations propres au TRE	<ul style="list-style-type: none"> - 1 voyant présence tension - 1 voyant défaut liaison entre le TRE et le CMSI - 1 voyant défaut batterie
Commandes propres au TRE	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bouton poussoir « arrêt signaux sonores » - 1 bouton poussoir « test de signalisation »
Adressage	Par dip swtichs
Tension nominale	24 V
Niveau sonore	> 60 dB / 1 M
IP / IK	31 / 07