

KIT CCTV avec écran 17"

Réf. 515 001
KIT CCTV LAN 17" 1 caméra
Composition :

Kit permettant la connexion de 4 caméras



Qté	Référence	Désignation	Caractéristique techniques
1	512 001	Enregistreur LAN 500 Go 4 caméras	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes frontales • entrées vidéo : 4 • Disque dur interne de 500 Go, soit pour 4 caméras une durée d'enregistrement de : <ul style="list-style-type: none"> - 12 jours en résolution 4 CIF (720 x 576 pixels) en 25 images/seconde par caméra - 23 jours en résolution 4 CIF (720 x 576 pixels) en 12 images/seconde par caméra - 30 jours en résolution CIF (360 x 288 pixels) en 25 images/seconde par caméra • Compression vidéo : H264 • Nombre d'images enregistrées : 25 images/s en résolution 4 CIF sur les 4 entrées vidéo • 1 Sortie moniteur principal (quadrivision/séquence/plein écran): BNC, VGA • 1 Sortie moniteur secondaire (séquence/plein écran) : BNC • Interface TCP/IP intégrée pour raccordement sur réseau Ethernet • 2 Ports USB pour raccordement souris et disque dur externe • Entrées / sorties d'alarme : 1 sortie contact NO/NF, 4 entrées programmables (pour enregistrement sur évènements par exemple) • Sortie pour Dôme motorisé : PELCO D et PELCO P • Fonctions avancées : enregistrement sur détection, visualisation en direct sur smartphones (Android, Iphone, Windows mobile, Symbian) ou PC, notification d'évènements par email, enregistrement sur plages horaires, multi-profils utilisateurs • Dimensions (L x H x P) : 188 x 64 x 209mm • Télécommande IR et alimentation inclus • Conforme à l'arrêté du 3 aout 2007

KIT CCTV avec écran 17”

Qté	Référence	Désignation	Caractéristique techniques
1	511 207	Caméra extérieure 3.6 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Caméra couleur • Fixation murale • Objectif : fixe 3.6 mm • Résolution : 540 lignes • Capteur : 1/3” Sharp • Sensibilité : 0.02 lux jour • Fonction : jour / nuit • Eclairage infrarouge intégré • Distance maximum éclairage IR : 20m • Tension d'alimentation : 12 VCC • Consommation : 315 mA avec LEDs IR en fonctionnement • Boitier métal gris/noir avec support mural • IP 66 / IK 06
1	513 000	Moniteur LCD couleur 17”	<ul style="list-style-type: none"> • Moniteur couleur avec matrice active TFT • Taille écran 17” (43 cm) • Affichage 4/3 • Résolution maximale : 1280 x 1024 • Luminosité : 300cd/m² • Entrée vidéo : VGA ou S Vidéo • Alimentation et support de table (standard VESA) inclus
1	514 014	Alimentation 12V / 2,5 A	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation type faux plafond • Alimentation primaire : 230 VCA • Courant secondaire : 12 VCC • Puissance : 2,5 A • Sortie secondaire sur bornier
1	514 032	Signalétique vidéosurveillance	<ul style="list-style-type: none"> • Plaque signalétique CCTV à installer aux accès du bâtiment, pour signaler la présence d'un système de vidéosurveillance Conforme au Lois n° 95-73 du 21/01/1995 et n° 2006-64 du 23 janvier 2006 Décret n° 96-926 du 17/10/1996 et n° 2009-86 du 22 janvier 2009 • Fixation : par vis ou adhésif double face livré
1		Connecteur d'alimentation à vis	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de raccorder simplement l'alimentation 12 VCC sur une caméra • Connecteur d'alimentation à visser format jack
2		BNC à sertir	<ul style="list-style-type: none"> • Connecteur pour câble KX6 ou RG59