Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Sa

BAAS SaMe avec alarme visuelle permettant :

- D'alerter en cas d'alarme incendie, les personnes sourdes et malentendantes sur la nécessité d'évacuer les lieux

Désignation	BAAS SaMe avec Flash
Référence	**343 101**
Série	BAAS Sa avec message enregistré et Flash
Fonction	Alarme sonore et visuelle d'évacuation
Diffuseur sonore interne	Classe B (90 dB à 2 m)
Son diffuseur sonore interne	NF S 32-001
Message enregistré	En français ou en français et en anglais
Diffuseur lumineux interne	Eclair de couleur rouge (1 Hz)
Autonomie en veille	72 heures en veille + 5 mn d'alarme générale
Conformité aux normes	NF C 48-150, NF S 32-001, NF S 61-936
Marque de qualité	NF AEAS
Signalisation	Présence secteur, mode test, défaut batteries
Pose	Saillie
Classe	II
Degré de protection	IK 07
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Dimensions L x H x P (mm)	165 x 230 x 57
Fonctions avancées	- Possibilité de neutraliser le diffuseur lumineux interne - Possibilité de neutraliser le message parlé - Possibilité de diminuer le volume du diffuseur sonore interne de 90 à 75 dB - Mode test - Synchronisation des diffuseurs lumineux

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.