

Caméra compacte IP - 1,3 Mp / 3,6 mm



| Désignation | Caméra compacte IP 3.6 mm / 1,3 Mp (HD 720p) |
|-------------------------------|---|
| Référence | 521 202 |
| Caméra | Couleur HD |
| Capteur | 1/3" Aptina CMOS, 1,3 mégapixels - balayage progressif |
| Résolution | HD 720p |
| Sensibilité | 0.01 lux jour / F1.8 (couleur) – 0,05 lux nuit/ F1.8 (n&b) |
| Objectif | Fixe 3,6 mm |
| Fonction jour/nuit | oui |
| Eclairage infrarouge | intégré |
| Distance éclairage infrarouge | 10 m |
| Compression | H264 (double encodage) |
| Nombre d'images par seconde | 25 en résolution HD 720p et D1 (flux principal) et 25 en D1 (flux secondaire) |
| Stockage interne | Oui sur micro carte SD (non fournie) |
| Raccordement réseau | 1 x RJ45 |
| Protocoles supportés | IPv4, HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtrage IP, PPPOE, DDNS, FTP, IPv6 |
| Compatible Onvif | Onvif Profil S |
| Alarme | 1 entrée / 1 sortie |

Caméra compacte IP - 1, 3 Mp / 3,6 mm

| Désignation | Caméra compacte IP 3.6 mm / 1,3 Mp (HD 720p) |
|-------------------------------|--|
| Audio | Micro et HP intégrés |
| Alimentation | PoE (802.3af classe 3) ou 12 Vcc (non fournie) |
| Consommation | 4 W / 400 mA |
| Indices de protection | IP 30 / IK 04 |
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C |
| Fixation | Murale |
| Fonctions avancées | <ul style="list-style-type: none"> - Détection de mouvement par détecteur PIR intégré - Masquage vidéo / perte vidéo multizones avec possibilité d'envoi d'un Email et/ou enregistrement de l'évènement sur carte micro SD et/ou déclenchement du contact sortie d'évènement - 4 zones de masquage - Contact d'entrée évènement avec enregistrement sur carte micro SD et/ou envoi d'un Email - Possibilité de visualiser le live ou les enregistrements stockés dans la carte micro SD directement depuis l'interface web - Multi-profils utilisateurs - Logiciel PC de découverte automatique de réseau et d'adressage fourni |