# Caméra compacte IP – 1,3 Mp / 3,6 mm

| Désignation | Caméra compacte IP 3,6 / 1,3 Mp (HD 720p) |
|---|---|
| Référence | **521 206** |
| Caméra | Couleur HD |
| Capteur | 1/3'' Aptina CMOS, 1,3 mégapixels - balayage progressif |
| Résolution | HD 720p |
| Sensibilité | 0.1 lux jour / F1.2 (couleur) – 0,05 lux nuit/ F1.2(n&b) |
| Objectif | Fixe 3,6 mm |
| Fonction jour/nuit | Oui |
| Eclairage infrarouge | intégré |
| Distance éclairage infrarouge | 20 m |
| Compression | H264 (double encodage) |
| Nombre d'images par seconde | 25 en résolution HD 720p et D1 (flux principal) et 25 en D1 (flux secondaire) |
| Raccordement réseau | 1 x RJ45 |
| Protocoles supportés | IPv4, HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtrage IP, PPPOE, DDNS, FTP, IPv6 |
| Compatible Onvif | Onvif Profil S |
| Alimentation | PoE (802.3af classe 3) ou 12 Vcc (non fournie) |
| Consommation | 6 W / 500 mA |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent la société URA qu'après confirmation.

# Caméra compacte IP – 1,3 Mp / 3,6 mm

| Désignation | Caméra compacte IP 3,6 / 1,3 Mp (HD 720p) |
|---|---|
| Indices de protection | IP 65 / IK 07 |
| Température de fonctionnement | -25°C à +70°C |
| Fixation | Murale |
| Fonctions avancées | – Détection de mouvement / masquage vidéo / perte vidéo multizones avec possibilité d'envoi d'un Email<br>– Zones de masquage<br>– Possibilité de visualiser le live depuis l'interface web<br>– Multi-profils utilisateurs<br>– Logiciel PC de découverte automatique de réseau et d'adressage fourni |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent la société URA qu'après confirmation.