KIT CCTV Pro IP

Réf. 525 001

Kit Pro IP – Prêt à installer

Composition :

Kit permettant la connexion de
4 caméras IP

Qté	Référence	Désignation	Caractéristique techniques
1	**524 015**	**Enregistreur NVR 1 To – PoE 4 caméras**	• Enregistreur IP avec alimentation PoE intégrée, permettant de gérer 4 caméras IP en raccordement direct • Compression H264 avec débit et qualité d'image réglable pour chaque caméra • Nombre d'images enregistrées : – Jusqu'à 100 images/s (soit 4 caméras à 25 images/s) en résolution Full HD 1080P – Jusqu'à 100 images/s (soit 4 caméras à 25 images/s) en résolution HD 720P • Disque dur interne : 1 x 1 To soit une durée d'enregistrement de : - 5 jours en résolution Full HD 1080P en 25 images/seconde par caméra (bitrate 4 Mb/s) - 10 jours en résolution HD 720 P en 25 images/seconde par caméra (bitrate 2 Mb/s) • Emplacement pour 1 disque dur supplémentaire (SATA) • 1 Sortie moniteur principal: BNC ou VGA ou HDMI • Web serveur intégré (compatible PC) • 2 Ports USB • Entrées / sorties évènements (contact NO/NF) : 4 / 3 • Entrées / sorties audio (BNC) : 1 / 1 • Prise RJ 45 • Switch PoE intégré 4 ports (15 W par port) • **Fonctions avancées** : auto détection, auto adressage et auto installation des caméras IP de marque URA, multi profils utilisateur, recherche automatique des caméras connectées sur le réseau, visualisation du live ou des enregistrements depuis l'interface web, détection de mouvement/masquage vidéo/ perte vidéo avec possibilité d'enregistrement de l'événement sur le disque dur et/ou déclenchement des contacts de sortie évènement et/ou envoi d'un Email, compatible avec le logiciel de gestion VMS (réf. 524 002)

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent la société URA qu'après confirmation.

KIT CCTV Pro IP

Qté	Référence	Désignation	Caractéristique techniques
			• IPv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtrage IP, PPPOE, DDNS, FTP • Onvif Profil S • Alimentation : 230 V • Consommation : 20 W • Dimensions en mm : 375 x 285 x 45 • Télécommande IR, souris et alimentation incluses • Conforme à l'arrêté du 3 aout 2007
1	**521 206**	**Caméra IP 1.3 mégapixels 3.6 mm / IP 65**	• Caméra couleur / noir et blanc HD 720P • Fixation murale • Objectif : fixe 3.6 mm • Capteur : 1/3" – 1.3 Mp Aptina CMOS, balayage progressif • Sensibilité : 0.1 lux jour / F1.2 (couleur) – 0.05 lux / F1.2 (noir et blanc) – 0 lux (IR activé) • Fonction : jour / nuit avec filtre ICR amovible • Eclairage infrarouge intégré • Distance maximum éclairage IR : 20m • Compression : H264 (double encodage) • 1 prise RJ 45 • Alimentation : PoE (802.3af classe 3) ou 12 Vcc • Consommation : 6 W / 500 mA • Boitier métal blanc avec support mural • IP 66 / IK 08 (sauf verrine) • Température de fonctionnement : -25°C à +70°C
1		**Câble CAT 5**	• 20 mètres de câble CAT 5 avec connecteurs RJ 45
1	**514 032**	**Signalétique vidéosurveillance**	• Plaque signalétique CCTV à installer aux accès du bâtiment, pour signaler la présence d'un système de vidéosurveillance Conforme aux Lois n° 95-73 du 21/01/1995 et n° 2006-64 du 23 janvier 2006 Décret n° 96-926 du 17/10/1996 et n° 2009-86 du 22 janvier 2009 • Fixation : par vis ou adhésif double face livré

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent la société URA qu'après confirmation.